


Standaard uitgevoerd met:

- 7,5 meter mast (4x1,5 m).
- platform 1.50x0,90 meter.
- 2 grote luchtbandtransportwielen.
- kopstuk met autokoppeling.
- kopschot 1,1 m en mastafscherming tot 1,8 m.
- vast hekwerk op plateau parallel aan het kopschot.
- elektrisch gecontroleerd draaihek laadzijde.
- elektrisch gecontroleerd etage overstapklep 0,6 m aan steigerzijde.
- verstelbare onder- en bovenafslag.
- valveiligheid op de 2 mastgeleiders.
- slappe kabelbeveiliging.
- hijs- en elektrakabels voor 10,5 meter masthoogte.
- solide RVS schakelkast met bedieningsdrukknoppen.
- lift is geheel verzinkt.

Meerprijs:
Etagestopplaatshek model schuif.



Etage overstapklep



Technische specificaties Warry Whippet 200/99L

Max hefcapaciteit	200 kg	Afmetingen platform	150x90 cm.
Hef/daalsnelheid	± 0,30m/sec	Gewicht basismachine	ca. 480 kg
Max. mast verankerd	12 m	Gewicht mastelement	35 kg
Masthoogte vrijstaand	7,5 m	Lengte mastelement	1,492
Verankeringafstand	6 m	Motorvermogen	1,1 kW
Transportafmetingen	LxBxH	Voeding 1fase	230 V 50 Hz
755x160x270 cm		Stuurstroomspanning	42 Volt

De Warry Whippet mobiele staaldraadbouwlift 200/99L is de nieuwste uitvoering van een hele reeks Warry bouwlijften, welke vanaf 1948 door Bouwma op de markt gebracht worden. Eenvoud en solide bouw maakt deze staaldraadbouwlift tot en alleskunner en onmisbaar voor welk project u maar kunt bedenken. De krachtige 230 Volt lichtnet remmotorreduktor maakt het mogelijk 200 kg goederen eenvoudig op de plaats te brengen. Een onmisbare machine voor verbouw, renovatie, woningbouw, villabouw, afbouw, utiliteitsbouw enz. Natuurlijk verlangt u dat een bouwlift eenvoudig is te transporteren, op te stellen of te strijken. De Warry Whippet mobiele staaldraadbouwlift heeft al deze mogelijkheden in zich. Het eerder gepatenteerde Warry Whippet kantelsysteem maakt het mogelijk de lift, op de standaard hoogte van 7,5 meter, met 2 man eenvoudig binnen enkele seconden op de stellen of te strijken. De uitneembare stabilisatiepoten in het frame zorgen ervoor dat de transporthoogte gering is en de lift makkelijk op een vrachtwagen of grote aanhanger vervoerd kan worden. Ook het transport op de bouwplaats is kinderlijk eenvoudig door de 2 grote luchtbandwielen en het ontbreken van uitstekende delen. De lift is eenvoudig als een brandladder over elk oneffen terrein te vervoeren. De mast, frame en platform zijn geheel volbad verzinkt. Zoals alle andere Warry Bouwlijften is de WW 200/99L conform laatste NEN 12158-1+A1 en machine Richtlijn 2006/42/EG. Constructiewijzigingen voorbehouden.

**Bouwma
Bouwmachines B.V.**

Gooiland 35
1948 RC Beverwijk (NL)
Tel.: +31(0)251-229208*
E.mail: info@bouwma.nl
www.bouwma.nl