

Standaard uitgevoerd met:

- 7 meter mast.
- Platform 1,5x1,3 meter.
- 2 grote luchtbandwielen.
- Kopstuk met autokoppeling.
- Valveiligheid op de 2 mastgeleiders.
- Slappe kabelbeveiliging.
- Solide kunststof schakelkast met bediening aan kabel.
- 2 zijhekken met automatisch openende borstwering.
- De zijhekken zijn elektrisch vergrendeld langs beide zijden.
- Vast klaphek op plateau parallel aan het kopschot.
- Hijsvermogen van 400 kg met elektrische lier 230 volt.
- Conform aan laatste Europese machinerichtlijn NEN-EN12158-1
- Zelf monterend met behulp van motor.
- Automatische boven- en beneden afslag.
- Geschikt voor snelverkeer tot 80 km/u.
- Lift is geheel verzinkt.




**Bouwma
Bouwmachines B.V.**

Biesland 30
1948 RJ Beverwijk (NL)
Tel.: +31(0)251-229208

E-mail: info@bouwma.nl
www.bouwma.nl

BL400ECE



Technische specificaties Bouwma BL400ECE			
Max hefcapaciteit	400 kg	Afmetingen platform	150x130 cm.
Hef/daalsnelheid	± 14 m/min	Gewicht basismachine	ca. 695 kg
Max. mast verankerd	10 meter	Lengte mastelement	7 meter
Masthoogte vrijstaand	7 meter	Motorvermogen	1,5 kW
Bediening aan 5 meter kabel	drukknopbediening	Voeding 1 fase	230V 50 Hz
Transportafmetingen LxBxH	769x170x215 cm	Stuurstroomspanning	42 Volt

Het gebruik van deze lift is beperkt tot het verticaal verplaatsen van goederen. Deze goederen moeten zo geplaatst worden dat ze in geen geval een gevaar betekenen voor personen. De lift is enkel te gebruiken voor het vervoeren van goederen en materialen. Zorg er steeds voor dat de kabel gespannen blijft, dat er geen voorwerpen onder het platform liggen, en dat er zich geen onbevoegde personen of kinderen in de buurt van de lift bevinden. De lift moet buiten gebruik worden gesteld bij een windkracht van 6 beaufort (72km/u) of hoger nadat het platform in de laagste stand is gebracht. Om de lift in gebruik te nemen moet men de gehele lift stabiel en waterpas opstellen. (Voor de juiste opstelling zie gebruiksaanwijzing bediening.) De lift mag niet gebruikt worden in een omgeving waar er gevaar heerst voor explosie, corrosie of brand. De verlichtingscondities van de lift moeten zo zijn dat de hele lift, van basis tot top goed zichtbaar is, het platform moet gedurende de hele liftweg duidelijk zichtbaar zijn, evenals de los- en laadplaatsen. De lift is ontworpen en gebouwd om een maximale last van 400 kg te heffen, in overeenstemming met internationale veiligheidsnormen. Geschikt voor snelverkeer tot 80 km/u. Breng alvorens de openbare weg op te gaan de balk met de licht- en verkeerssignalisatie aan. Zorg dat de nummerplaat steeds goed leesbaar is en dat de lichten werken. Bouwma Bouwmachines B.V. waarborgt zijn liften voor de duur van 12 maanden vanaf factuurdatum, op materiaal en constructiefouten.